

HY 280

KABLOSUZ TARTIM KONTROLÖRÜ



WEI



HY 280 Kablosuz İndikatör özellikle vinç ve dinamometreler için tasarlanmış açık alanda 100 metreye kadar haberleşilebilen kablosuz endüstriyel tartım indikatörüdür. 16 ayrı yük hücrelerine bağlanabilen, 280 gelen tüm ağırlık bilgilerini ayrı ayrı ve toplam olarak grafik ekranda gösterebilir. 7.4V 2500mA şarj olabilen lityum batarya ile uzun süre çalışır. Birlikte çalıştığı AWT kablosuz transmitter modülüne 8 adet yük hücresi (350 Ohm) bağlanabilir. 192 x 64 dot matrix arka aydınlatmalı LCD ekranı ile gece ve gündüz rahat okunur. Tartım sonuçlarını 99 kategoride kaydedebilir. Seçilebilir kg, t, lb, kN ölçüm birimlerine sahiptir. Dahili tarih ve saat entegresi mevcuttur. 30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanarak güç koruma sağlar.

► UYGULAMALAR

- ✓ Vinç Kantarları
- ✓ Dinamometreler
- ✓ Portatif Aks Kantarları



» TEKNİK ÖZELLİKLER

Hassasiyet Sınıfı	: 1/30000
Ekran	: 192 x 64 Dot Matrix LCD
Durum Göstergeleri	: 6 Adet Durum Göstergesi
Tuş Takımı	: 14 Fonksiyon
ADC	: Δ - Σ Delta - Sigma 24 Bits
A/D Çevrim Hızı	: 10 Times / Second
Çözünürlük	: 1 μ V/e
Yük Hücresi Giriş	: -19.5mV~ +19.5mV input range
Besleme Voltajı	: 5V DC Maks. 150 mA
Yük Hücresi Sayısı	: Max 8 x 350 Ω
Bağlantı Tipi	: 4 veya 6 Kablolu
Kalibrasyon	: Referans Ağırlık İle
Filtreleme	: 3 Adımlı Dijital
Haberleşme	: Kablosuz Arayüz, 430 MHz~ 470 MHz
Kablosuz Mesafe	: 100 Metre (Açık Alanda)
Kutulama	: El Tipi Plastik Kasa 230x120x100 mm
Enerji Kaynağı	: Şarjlı Batarya 7.4V / 2500mA - 8.4V / 1A Şarj Adaptörü
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~ 45°C, 95%RH